

RE181QTAB

Tablet Resistente































Características

- Suporte para sistema Android 9.0
- Comunicação 4G integrada em toda rede,
 WiFi, Bluetooth e outros modos de comunicação
- Bateria 6000mAh, com autonomia de 6-8 hours
- Alto nível de proteção IP65, de acordo com MIL-STD-810G
- Suporte GPS, GLONASS, Beidou, posicionamento mais preciso
- Suporte de foco automático da câmera de 13 milhões de pixels, fácil coleta de imagens e informações de vídeo.
- Suporte 1D / 2D, NFC e outros módulos funcionais para seleção livre.





RE181QTAB

Tablet Resistente

ESPECIFICAÇÃO

Parâmetros Básicos

Talanic (103 Dasicos	
Dimensão	227.5 x 150 x 21 mm
Peso	Dispositivo 590g
Cor	Preto
LCD	8 polegadas IPS 16:10, resolução 800*1280
Painel Touch	Capacitivo 5 pontos, G+G, Gorilla Glass
Câmera	Frontal 5.0 MP, Traseira 13.0 MP
1/0	USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 1
	Cartão SIM x 1; Cartão TF x 1
	HDMI 1.4a x 1
	conector 12 pinos Pogo x1
	Φ 3.5mm conector padrão fone de ouvido x 1
	Φ 3.5mm conector DC x 1
Energia	AC 100V ~240V, 50/60Hz; Saída DC 5v/2A
GPS	Suporte GPS, Glonass, BeiDou

Módulos Opcionais

NFC	Suporta protocolos ISSO/IEC 14443A
	Distância de leitura do cartão: 3-5M
1D	MOTO SE655E100R,
	Posição Optica: 5 mil, Velocidade Scan: 50/s
2D	Honeywell N3680,
	Posição Optica: 5 mil, Velocidade Scan: 50/s

Parâmetros de Performance

CPU	MSM 8953
\$.0	Android 9.0
Memória	4GB LPDDR3
Armazenamento	64GB

Bateria

Capacidade	3.7v / 6000 mAh
Tipo	polímero de Lítio
Duração	6 - 8 h

Conexão de Rede

WIFI	WIFI 2 Bandas 2.4G+5G, IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac)	
Bluetooth	4.2 (BR/EDR/+BLE)	
	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20	
3G/4G	LTE TDD: B38/B40/B41	
36/46	WCDMA: B1/B2/B5/B8	
	GSM: 850/900/1800/1900MHZ	

Ambiente

Temperatura Operação	- 10°C ~50°C
Temperatura Armazenamento	-20°C ~60°C
Humidade	95% não condensado
Grade IP	IP65

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



TP



Base de Carga



Suporte padrão



Suporte Veicular

^{*} As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio