



RX1330RHP

Impressora Térmica de Recibos



QR Code



Carga Fácil



Design Compacto



Alta Velocidade



Corte Automático



Várias Interfaces



Largura do Papel

★ Características

- Largura de papel 58 mm/ 82,5 mm disponível
- As opções de interface dupla incluem USB + Serial, USB + Rede, USB + Serial + Bluetooth
- Direção de impressão: Vertical e Horizontal
- Inovada função IAP, suporte ao programa com atualizações online
- Cortador confiável, mecanismo de estrutura metálica

 **Especificação**

Método de Impressão	Térmico direto
Velocidade de impressão	300 mm/s
Largura do Papel	82.5 mm
Área de Impressão	72 mm (ajustável por comandos)
Diâmetro máximo do papel	83 mm
Espessura do papel	0.06 - 0.08 mm
Capacidade da coluna	576 dots/linha; 512 /linha
Espaçamento entre linhas	3.75mm (alterado por comando)
Comandos	Compatível com ESC/POS
Tipo de Interface	USB + Serial / USB + Rede
Tamanho do caracter	ANK, Fonte A: 12 x 24 dots Fonte B: 9 x 17 dots Chinês simplificado e tradicional: 24 x 24 dots
Dimensão	(C) 133 x (L) 126 x (H) 130 mm
Peso Bruto	1.115 Kg
Códigos de Barras	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/ CODE93/CODE128
Código 2D	QR Code / PDF417
Códigos de Página	PC347(Standard Europe), Katakana, PC850(Multilingual), PC860(Portuguese), PC863(Canadian-French), PC865(Nordic), WestEuropeGreek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866(Cyrilic#2), PC852(Latin2), PC858, IranII, Latvian, Arabic, PT151(1251)
Auto Corte	Parcial
Vida útil Guilhotina	1,5 milhões de corte
Vida útil Cabeça de Impressão	150 KM
Input Buffer	65 Kbytes
NV Flash	256 Kbytes
Adaptador de Alimentação	Entrada: 110VAC / 220VAC, 50~60Hz
Fonte de Alimentação	Saída: 24VDC / 2.5A
Gaveta de Dinheiro	Saída: 24VDC / 1A
Ambiente de Trabalho	Temperatura (0~45°C) humidade (10~80 RH%)
Ambiente de Armazenagem	Temperatura (-10~60°C) humidade (10~90 RH%)
Sistema Operacional	Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linux