



RE111QTAB

Tablet Industrial



Android



IP 65



GPS



Alta Capacidade



Bluetooth



1D



2D



NFC



3G/ 4G



WIFI

★ Características

- Suporte para sistema Android 9.0 ou superior
- Comunicação 3G/4G integrada em toda rede, WIFI, Bluetooth e outros modos de comunicação
 - Bateria 8000mAh, com autonomia de 6-8 horas
 - Alto nível de proteção IP65, de acordo com MIL-STD-810G
 - Suporte GPS, GLONASS, posicionamento mais preciso
- Suporte de foco automático de câmera de 13 milhões de pixels, fácil coleta de imagens e informações de vídeo
 - Suporte 1D/2D, NFC e outros módulos funcionais para seleção livre



★ PRODUTO



★ ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Estação de Carga



Suporte de mão



Suporte Veicular

- As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



RE111QTAB

Tablet Industrial



ESPECIFICAÇÕES

| Parâmetros Básicos | | Parâmetros de Performance | |
|--------------------------|--|---------------------------|---|
| Dimensão | 275.5 x 187.5 x 22 mm | CPU | MSM 8953 |
| Peso | 970 g | SO | Android 9.0 ou superior |
| Cor | Preto | RAM | 4GB |
| LCD | 10.1" IPS 16:10 800*1280 | Storage | 64GB |
| Painel Touch | Capacitivo 10 pontos | Bateria | |
| Camera | Frontal 5.0MP + Traseira 13.0MP | Capacidade | 3.7V / 8000mAh |
| I/O | USB 2.0 *1, Tipo C *1 | Tipo | Bateria polímero de Lithium |
| | SIM Card *1, TF Card *1 | Autonomia | 8h (volume do som em 50%; Brilho em 50% display de vídeo padrão 1080P HD) |
| | HDMI 1.4a *1 | Conexões de Dados | |
| | Conector PGO 12 pinos *1 | WIFI | Frequencias 2.4G+5G, WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) |
| | Φ 3.5mm conector Fone Jack *1 | Bluetooth | 4.2 (BLE) |
| | Φ 3.5mm conector DC Jack *1 | 3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| Alimentação | AC 100V~240V, 50/60Hz saída DC 5V/3A | | LTE TDD: B38/B40/B41 |
| GPS | Suporte GPS, Glonass | | WCDMA: B1/B2/B5/B8 |
| | | | GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| Modulos Opcionais | | Operação | |
| NFC | Suporte protocolo ISO/IEC 14443A | Temperatura de Operação | - 10°C ~ 50°C |
| | distância de leitura do cartão: 3-5 cm | Temperatura de armazenan | - 20°C ~ 60°C |
| 1D | MOTO SE655E100R | Humidade | 95% não condensada |
| | Posição optica: 5mil velocidade scan: 50x /s | Grade IP | IP65 |
| 2D | Honeywell N3680 | | |
| | Posição optica: 5mil velocidade scan: 50x /s | | |

- As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.